



VICTORY AUTO



## FICHA TÉCNICA

### PICK UP

### BOX

Paquetero

### BOX REFRIGERADO

Refrigerado -5° Refrigerado -18°

### DOBLE CABINA

### FURGÓN

### MINI BUS

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Dimensiones (L-AN-AL)                   | 4800*1636*1850 mm                      | 4800*1636*1850 mm                      | 4800*1636*1850 mm   4840*1635*1875 mm  | 4800*1636*1850 mm                      | 4330*1636*1850 mm                      | 4330*1636*1850 mm                      |
| Dimensiones caja (L-AN-AL)              | 2900*1540*350 mm                       | 2900*1540*350 mm                       | 2900*1540*350 mm                       | 2000*1540*350 mm                       | 2640*1450*1260 mm                      | -                                      |
| Dimensiones box                         | 2840*1620*1610 mm                      | 2840*1620*1610 mm                      | 2840*1620*1610 mm                      | 2000*1620*1610 mm                      | -                                      | -                                      |
| Distancia entre ejes                    | 2850 mm                                | 2850 mm                                | 2850 mm   3050 mm                      | 2850 mm                                | 2850 mm                                | 2850 mm                                |
| Voladizo delantero                      | 580 mm                                 | 580 mm                                 | 580 mm                                 | 580 mm                                 | 580 mm                                 | 580 mm                                 |
| Voladizo trasero                        | 1350 mm                                | 1250 mm                                | 1250 mm                                | 1250 mm                                | 1250 mm                                | 1250 mm                                |
| <b>MOTOR</b>                            |  |  |  |  |  |  |
| Modelo                                  | HH412Q/D-B                             | HH412Q/D-B                             | HH412Q/D-B   HH415Q/D-A                | HH412Q/D-B                             | HH412Q/D-B                             | HH412Q/D-B                             |
| Cilindrada                              | 1200 cc                                | 1200 cc                                | 1200 cc   1500 cc                      | 1200 cc                                | 1200 cc                                | 1200 cc                                |
| Relación de compresión                  | 9.8:1                                  | 9.8:1                                  | 9.8:1   10.7:1                         | 9.8:1                                  | 9.8:1                                  | 9.8:1                                  |
| Poder                                   | 92 hp                                  | 92 hp                                  | 92 hp   104 hp                         | 92 hp                                  | 92 hp                                  | 92 hp                                  |
| Máximo torque                           | 108 N.m                                | 108 N.m                                | 108 N.m   143 N.m                      | 108 N.m                                | 108 N.m                                | 108 N.m                                |
| <b>DESO Y CAPACIDAD DE CARGA</b>        |  |  |  |  |  |  |
| P.B.T                                   | 2400 kg                                | 2400 kg                                | 2400 kg   2220 Kg                      | 2400 kg                                | 2600 kg                                | 2600 kg                                |
| Capacidad de carga                      | 1200 kg                                | 1200 kg                                | 1200 kg                                | 1000 kg                                | 950 kg                                 | -                                      |
| Capacidad de pasajeros                  | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 5                                      | 2                                      | 11                                     |
| Cap. Tanque de combustible              | 45 L                                   | 45 L                                   | 45 L                                   | 45 L                                   | 45 L                                   | 45 L                                   |
| Estándar de emisiones                   | GB IV / EUR IV                         | GB IV / EUR IV                         | GB IV / EUR IV                         | GB IV / EUR IV                         | GB IV / EUR IV                         | GB IV / EUR IV                         |
| Caja de cambios                         | Manual, 5 vel. y reversa, sincronizada | Manual, 5 vel. y reversa, sincronizada | Manual, 5 vel. y reversa, sincronizada | Manual, 5 vel. y reversa, sincronizada | Manual, 5 vel. y reversa, sincronizada | Manual, 5 vel. y reversa, sincronizada |
| Neumáticos                              | 175/70 R14LT                           | 175/70 R14LT                           | 175/70 R14LT                           | 175/70 R14LT                           | 175/70 R14LT                           | 175/70 R14LT                           |
| Velocidad máxima                        | 105/130 km/h                           | 105/130 km/h                           | 105/130 km/h                           | 105/130 km/h                           | 105/130 km/h                           | 105/130 km/h                           |
| Radio de giro                           | 5.5 m                                  | 5.5 m                                  | 5.5 m                                  | 5.5 m                                  | 5.5 m                                  | 5.5 m                                  |
| Despeje de piso                         | 160 mm                                 | 160 mm                                 | 160 mm                                 | 160 mm                                 | 160 mm                                 | 160 mm                                 |
| <b>EQUIPAMIENTO</b>                     |  |  |  |  |  |  |
| Dirección electroasistida               | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      |
| Sistema de frenos ABS + EBD             | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      |
| Air bag conductor y acompañante         | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      |
| Aire acondicionado                      | ✓                                      | ✓                                      | -                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      |
| Luz interior                            | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      |
| Faros antiniebla                        | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      |
| Reja separadora caja/cabina             | ✓                                      | -                                      | -                                      | ✓                                      | ✓                                      | -                                      |
| Difusor de A/A para las plazas traseras | -                                      | -                                      | -                                      | -                                      | -                                      | ✓                                      |
| Llantas de aleación                     | -                                      | -                                      | -                                      | -                                      | ✓                                      | ✓                                      |
| Vidrios eléctricos delanteros           | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      | ✓                                      |

# DISEÑADOS PARA TUS NECESIDADES

1

2

3

4

5



PICK UP | DOBLE CABINA | FURGÓN | BOX PAQUETERO | BOX REFRIGERADOS (-5° Y -18°) | MINIBUS



VICTORY AUTO

victory.uy

Garantía de 2 años o 70.000km para todos sus vehículos a combustión.